

ARMAÇÕES TRELIÇADAS



LEGENDA

- ▲ L 44 X 3,2
- L 50 X 4,0
- × L 51 X 3,2
- ⊖ L 51 X 4,8
- L 60 X 4,0
- ⊕ L 60 X 4,0
- ⊗ L 64 X 4,8
- ⊙ L 76 X 4,8

	0
	0
	RE



ARMAÇÕES TRELIÇADAS NERVURADAS

São estruturas obtidas a partir da eletrofusão do aço VS 60 nervurado, que incorporam a tecnologia, a qualidade e a confiabilidade da marca VOTORAÇO. As armações treliçadas nervuradas VOTORAÇO permitem substituir, com vantagens, o uso das lajes pré-moldadas comuns e das lajes maciças ou protendidas, racionalizando a execução e organização do canteiro de obras, reduzindo o uso de fôrmas e escoramentos, e evitando perdas de tempo e de material.

São fornecidas em comprimentos de 7 m, 8 m, 9 m, 10 m e 12 m.

Principais características do produto conforme ABNT NBR 14862.

		Especificações				
Modelo Votoração	Designação	Altura	Composição dos Fios (mm)			Peso
		(cm)	Superior	Diagonal	Inferior	(kg/m)
ATV 8L - Leve	TR8644	8	6,00	4,20	4,20	0,735
ATV 8M - Médio	TR8645	8	6,00	4,20	5,00	0,825
ATV 12M - Médio	TR12645	12	6,00	4,20	5,00	0,890
ATV 12R - Reforçado	TR12646	12	6,00	4,20	6,00	1,017
ATV 16M - Médio	TR16745	16	7,00	4,20	5,00	1,032
ATV 20M - Médio	TR20745	20	7,00	4,20	5,00	1,111